

REWITECH

RECTIFIEUSE TYPE 220 CNC



RECTIFIEUSES DE HAUTE PRÉCISION

REWITECH SA
Rue du Parc 7 | CH-2400 Le Locle
Tél. +41(0)32 913 8582 | Fax +41(0)32 913 8583
rewitech@rewitech.ch | www.rewitech.ch

LA RECTIFIEUSE TYPE 220 CNC

CENTRE DE RECTIFICATION CYLINDRIQUE

- Conception simple et rigide.
- Offre de grandes possibilités d'usinage.
- Idéale pour les pièces de petites dimensions.
- Equipée d'une CNC FANUC avec cycles de rectification et de dressage prédéfinis et intuitifs.

CHAQUE CLIENT EST UNIQUE

Nos machines et leurs accessoires répondent aux besoins de chacun. Nous sommes à votre disposition pour vous renseigner sur notre gamme complète.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Hauteur de pointe	mm	237
Distance entre-pointes	mm	200

Poupée porte-pièce :

Broche		
Ext. standard (norme Schaublin)		M 38x3
Int. standard (pinces Schaublin)		W 20
Vitesse de rotation	min ⁻¹	0-1800
Déplacement transversal manuel	mm	160
Déplacement angulaire	°	-15/+60
Précision de la circularité int.	µm	< 1

Table en croix :

Course longitudinale (Z)	mm	0-140
Vitesse de déplacement	m/min	0-10
Course transversale (X)	mm	0-140
Vitesse de déplacement	m/min	0-10
Déplacement longitudinal manuel	mm	280

Capacités de rectification :

Ø intérieur conseillé	mm	1-30
Ø extérieur conseillé	mm	2-40
Course de rectific. int. conseillée	mm	80
Course de rectific. ext. conseillée	mm	80

Caractéristiques générales :

Puissance nécessaire approximative	kW	6-8
Tension standard	V/Hz	3x400/50
Poids approximatif	kg	1500
Dimensions approximatives	cm	L180xP215xH170

ACCESSOIRES

- Poupée porte-pièce avec broche W25 ou CM4
- Poupée porte-pièce pilotée par la CNC (axe c)
- Poupée porte-pièce sans centre (Centerless)
- Serrages rapides manuels ou automatiques de la pièce
- Serrages pièce (pinces, mandrins, etc...)
- Chariot table en croix avec coulisse longitudinale (axe Z) réglable angulairement manuellement
- Supports de broche fixes ou orientables pour une ou plusieurs broches
- Broches de rectification
- Appareil à dresser la meule
- Bras support contre-pointe ou lunette
- Pointes et contre-pointes
- Lunette à 3 touches
- Appareils de mesures dimensionnelles et de détection du touché de pièce
- Chargeurs automatiques
- Bacs d'arrosage
- Systèmes d'aspiration des vapeurs
- Systèmes anti-feu

NOS STANDARDS



POUPÉE PORTE-PIÈCE avec broche W20



TABLE EN CROIX avec coulisse longitudinale (axe Z) fixe

REWITECH

