

REWITECH

RECTIFIEUSE TYPE 250 CNC



RECTIFIEUSES DE HAUTE PRÉCISION

REWITECH SA
Rue du Parc 7 | CH-2400 Le Locle
Tél. +41(0)32 913 8582 | Fax +41(0)32 913 8583
rewitech@rewitech.ch | www.rewitech.ch

LA RECTIFIEUSE TYPE 250 CNC DISPONIBLE EN 3 VERSIONS

250 CNC E

équipée d'une CNC EIP avec cycles de rectification prédéfinis pour rectifiage d'un diamètre, d'une face ou des deux simultanément.

250 CNC F

équipée d'une CNC FANUC avec cycles de rectification prédéfinis pour rectifiage de diamètre(s), de face(s) ou de forme(s).

250 CNC N

équipée d'une CNC NUM avec cycles de rectification prédéfinis pour rectifiage de diamètre(s), de face(s) ou de forme(s).

CHAQUE CLIENT EST UNIQUE

Nos machines et leurs accessoires répondent aux besoins de chacun. Nous sommes à votre disposition pour vous renseigner sur notre gamme complète.


CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Hauteur de pointe	mm	100
Distance entre-pointes	mm	220
Coulisse longitudinale (axe Z) :		
Course	mm	240
Vitesse de déplacement	m/min	0-10
Orientation de la table	°	±10
Coulisse transversale (axe X) :		
Course	mm	90
Vitesse de déplacement	m/min	0-10
Poupée porte-meule :		
Diamètre de meule	mm	250
Largeur de la meule maxi.	mm	25
Alésage de la meule	mm	76
Vitesse périphérique jusqu'à	m/s	65
Orientation	°	0 à 10
Déplacement manuel	mm	35
Poupée porte-pièce fixe :		
Cône de l'arbre	morse	1
Vitesse de rotation	min ⁻¹	100-1200
Contre-poupée		
Cône du fourreau	morse	1
Capacités de rectification :		
Ø extérieur conseillé	mm	80
Course de rectif. conseillée	mm	150
Alimentation électrique :		
Puissance nécessaire approximative	kW	4-6
Tension standard	V/Hz	3x400/50
Poids approximatif :		
250 CNC E	kg	1400
250 CNC F & N	kg	1500
Dimensions approximatives :		
250 CNC E	cm	L220xP220xH210
250 CNC F & N	cm	L220xP230xH210


ACCESSOIRES

- Poupée porte pièce à roulements, orientable angulairement de 0° à 90° avec broche W20 entraînée
- Poupée porte-pièce pilotée par la CNC (axe C)
- Serroges rapides manuels ou automatiques de la pièce
- Lunette à 2 touches
- Appareils à dresser la meule
- Contre-poupée actionnée automatiquement
- Appareils de mesure
- Chargeurs automatiques
- Bacs d'arrosage
- Systèmes d'aspiration des vapeurs
- Systèmes anti-feu

NOS STANDARDS



BROCHE
porte-meule à roulements



POUPÉE PORTE-PIÈCE
avec pointe non entraînée
(pointe sèche)



CONTRE-POUPÉE
actionnée manuellement

REWITECH